
Unité de Ventilation et Filtration (Sans Filtre) - ChemTrap Horizontale avec Fan Failure







Compatible avec de nombreuses armoires de sécurité : Asecos, Duperthal, etc...

Note : Pas noté
Prix
1662,75 €

Prix ??TTC : 1662,75 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Les unités de ventilation et de filtration - Gamme ChemTrap

Modèles proposés sans Filtre, à équiper du filtre adapté aux catégories de produits stockés, vapeurs organiques «AS», vapeurs corrosives à usage olyvalent «BE+», ou poudres «HP»...

- Système de filtration autonome pour armoires de sécurité
- Système permettant de rendre autonome toutes armoires de sécurité, même les modèles “sous paillasses”
- Installation simple et rapide

Le Caisson de Filtration ChemTrap™ permet aux laboratoires déjà équipés d’une armoire de sécurité de bénéficier également d’une protection contre le risque chimique inhalatoire.

Les points forts de ChemTrap™:
• Protection du personnel de laboratoire par l'élimination des émanations de produits chimiques par filtration.
• Adaptable à de nombreux modèles d'armoires de sécurité hautes et basses.
• Contribue à la purification de l'air de la pièce.

Les Plus du Dispositif ChemTrap™:
• Système permettant de rendre autonome toutes les armoires de sécurité
• Installation simple et rapide
• Élimine le raccordement aéraulique de l'armoire de sécurité
• S'adapte à de nombreux modèles d'armoires de sécurité
• Détection automatique de la saturation des filtres

2 Caissons spécifiques :
CTH 402 pour les armoires hautes
CTV 201 pour les armoires basses

Caractéristiques techniques :
- 1 Ventilateur 50 m3/h sur l'Unité Verticale CTV 201**
- 1 Ventilateur 75 m3/h sur l'Unité Verticale CTH 402**
- Alimentation 230 V / 50 Hz - Puissance 19 W 0.1 A
- Collerette d'adaptation aux armoires de diamètre 75 à 110 mm

Dimensions :
- CTV 201 : L 390 x p 570 x H 267 mm
- CTH 402 : L 200 x p 537 x H 587 mm

Informations complémentaires :
- PRISE D'ECHANTILLONNAGE : Pour le test de la saturation des filtres.
- FAN FAILURE : Système de contrôle de bon fonctionnement de la ventilation.
- SECURIFILTER : Alarme de détection de la saturation des filtres par les solvants