Microscope Binoculaire 600x à LED et Contrôle Automatique de Lumière - B 157-CAL





Tête : binoculaire Objectifs : 4x, 10x, 40x et 60x Platine : 125 x 116 mm avec surplatine à déplacements XY 76 x 30 mm Alimentation secteur externe

Note : Pas noté
Prix
636,75 €

Prix ??TTC : 636,75 €

Poser une question sur ce produit

FournisseursOPTIKA

Description du produit

+ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES AUX B-150 CAL
LES MICROSCOPES À AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LUMIÈRE

- Statif aluminium. Revêtement peinture époxy.

- Têtes inclinées à 30°. Rotatives sur 360°. Oculaires 10X/WF18 mm.
Modèles proposés en monoculaire ou binoculaire.
Sur les binoculaires : ajustement interpupillaire 48-75 mm et ajustement dioptrique sur l'oculaire gauche.

- Mise au point : macrométrique et micrométrique coaxiales (graduation 0.002 mm).
Réglage de la butée d'arrêt.
Réglage de la tension de la vis macrométrique.

- Platine : 125 x 116 mm avec surplatine pour déplacements XY 76 x 30 mm.
Echelle à vernier sur les deux axes. Graduation 0.1 mm.
B151/B151R : Platine à valets 125 x 120 mm.
Modèles de polarisation : Platine rotative Ø 120 mm.
Fixation par valets.

- Illumination : LED BLANCHE. Intensité contrôlable.
Puissance 1W.
Durée de vie : environ 50.000 h.
Température de couleur : 6300 K.

- Modèles proposés avec alimentation secteur.

- Condenseur : condenseur d'Abbe 1.2NA précentré. Diaphragme à iris.
B151/B151R : condenseur d'Abbe 0.65NA précentré.
Modèle polarisants : condenseur fixe 1.2NA.

BON A SAVOIR...
Le Contrôle Automatique de Lumière (CAL), une innovation en matière :
- de qualité d'observation
- de protection des utilisateurs
Le microscope est doté d'un capteur luxmètre qui maintient le niveau de lumière choisi par l'utilisateur, au fur et à mesure que l'on modifie l'ouverture de l'iris, ou que l'on change d'objectif ou encore en fonction de l'opacité de l'échantillon...